

# INFORMATIONSBLETT

## Desinfektionstor Clean Gate



### BESTIMMUNG:

Das Tor CLEAN GATE ist zur Desinfektion der Menschen bestimmt. Die Konstruktion aus rostfreiem Stahl gewährleistet vollständige Sicherheit bei der Verwendung. Der Einsatz bewährter Komponenten und moderner Lösungen garantiert einen zuverlässigen Betrieb. Das Steuersystem ermöglicht es Ihnen, die Desinfektionszeit und die Menge des verwendeten Desinfektionsmittels zu programmieren. Das Tor bietet freien Zugang für Menschen im Rollstuhl.

### WIRKUNG:

Die Möglichkeit, das Tor zu betreten, wird durch grünes Licht angezeigt. Nach dem Betreten des Tors erkennen die Fotozellen die Anwesenheit einer Person und aktivieren das Düsensystem, das Desinfektionsmittel wird auf die gesamte Oberfläche aufgetragen. Mikrotropfen des Desinfektionsmittels dringen in die Poren der Kleidung ein und lagern sich auf ihrer Oberfläche ab, wobei sie Viren, Bakterien und Pilze zerstören. Die aufgetragene Menge des Desinfektionsmittels weicht die Kleidung nicht ein und beschädigt sie nicht. Während der Anwendung des Desinfektionsmittels leuchtet das Tor rot auf. Das Ende der Desinfektion wird durch ein akustisches Signal signalisiert, woraufhin das Licht des Tors grün leuchtet und der nächste Desinfektionsvorgang gestartet werden kann.

## Technische Parameter

### Desinfektionstor CLEAN GATE



Anwendung	Kontaktlose Körperdesinfektion
Äußere Abmessungen	1200 x 800 x 2300 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Abmessungen des Durchgangs	1000 x 700 x 2050 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gehäuse-Material	Edelstahl
Arbeitsbereich	-10 Grad +50 Grad Celsius
Gewicht	155 kg
Stromversorgung	230V/50Hz
Methode der Desinfektion	Vernebelung mit Desinfektionsmittel
Desinfektionsfaktor	Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von Viren, Bakterien und Pilzen, geeignet zum Versprühen. Bescheinigungen und Zertifizierungen vorhanden.
Effizienz	ca. 20 000 Anwendungen/23 Liter ca. 500 Personen/Stunde
Sprühdauer	3 – 5 Sekunden
Kapazität des Tanks	23 Liter
Flüssigkeitsstand im Tank	Lichtsignal
Gehäuse-Material	Säurebeständiger Stahl
Anzahl der Sprühdüsen	4
Erkennung der Silhouette	Fotozelle
Betriebsmodus	Automatisch
Herstellungsland	Polen
Garantie	12 Monate