

ULOTKA INFORMACYJNA

Kabina dezynfekująca Clean Gate ^{FH}

PRZEZNACZENIE:

Kabina CLEAN GATE ^{FH} przeznaczona jest do dezynfekcji pacjentów, personelu medycznego oraz innych pracowników szpitali, klinik, przychodni i sanatoriów. Stosowana jest również do odkażania łóżek szpitalnych. Przelotowa konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia pełne bezpieczeństwo korzystania. Zastosowanie sprawdzonych podzespołów oraz nowoczesnych rozwiązań gwarantuje niezawodne działanie urządzenia. Wykonane sterowanie umożliwia zaprogramowanie czasu odkażania i ilość użytego roztworu dezynfekującego. Kabina została przystosowana dla pacjentów przewożonych na noszach oraz krzesłach transportowych.

DZIAŁANIE:

Możliwość wejścia do kabiny sygnalizuje zielone oświetlenie. Po wejściu do kabiny fotokomórki wykrywają obecność człowieka i uruchamiają system dysz, następuje nanoszenie roztworu dezynfekującego na całą powierzchnię. Mikrokropelki roztworu dezynfekującego wnikają w pory ubrań i osadzają się na ich powierzchni niszcząc wirusy, bakterie i grzyby. Ilość nanoszonego roztworu nie powoduje namoczenia i zniszczenia ubrań. Podczas aplikacji środka odkażającego kabina świeci się na czerwono. Zakończenie dezynfekcji sygnalizowane jest dźwiękowo, po czym oświetlenie kabiny zmienia się na zielone i można przystąpić do kolejnego procesu dezynfekcji.



Parametry techniczne

Kabina dezynfekująca CLEAN GATE ^{FH}

CLEAN GATE FH



Zastosowanie	Bezdotykowa dezynfekcja ciała
Wymiary zewnętrzne	1200 x 800 x 2300 mm (szer. x gł. x wys.)
Wymiary przejścia	1000 x 700 x 2050 mm (szer. x gł. x wys.)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Zakres pracy	Od -10 °C do +50 °C
Waga	165 kg
Parametry zasilania	110 – 240V AC 50 - 60Hz
Metoda dezynfekcji	Mgiewka środka dezynfekcyjnego
Czynnik dezynfekujący	Płyn dezynfekujący stosowany do zwalczania wirusów, bakterii i grzybów, przystosowany do rozpylania. Komplet atestów i certyfikacji.
Wydajność	ok. 10 000 aplikacji / 23 litry
Czas natrysku	5 sekund
Pojemność zbiornika	23 litry
Poziom płynu w zbiorniku	Sygnalizacja świetlna
Materiał zbiornika	Stal kwasoodporna
Ilość dysz rozpylających	4
Wykrywanie sylwetki	Fotokomórka
Tryb pracy	Automatyczny
Kraj pochodzenia	Polska
Gwarancja	12 miesięcy